

南湖區亞中路588號廠區：

2025年南湖區亞中路588號廠區年度環境檢測

監測點位		排氣筒編號	監測項目	頻次 監測	樣品 數/次	5月	10月	每季	每月	執行標準	排放限值
有組織廢氣	电泳廢氣進口		非甲烷總烴	1	3	√	√				
	电泳廢氣出口	DA028	非甲烷總烴	1	3	√	√			《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 (DB33/2146-2018) 表2特別排放限值	<60 mg/m ³
	电泳廢氣出口	DA028	臭氣	1	3	√	√			《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 (DB33/2146-2018) 表2	<800 mg/m ³
	离心澆鑄機廢氣出口	DA026	顆粒物	1	3	√	√			《鑄造工業大氣污染物排放標準》(GB 39726-2020) 表1燃氣爐排放限值標準	<30mg/m ³
			二氧化硫	1	3	√	√			《鑄造工業大氣污染物排放標準》(GB 39726-2020) 表1燃氣爐排放限值標準	<100mg/m ³
			氮氧化物	1	3	√	√			《關於印發<浙江省工業爐窯大氣污染綜合 治理實施方案>的通知》(浙環函 [2019]315號) 中的要求“暫未制訂行業 排放標準	<300 mg/m ³
			林格曼黑度	1	3	√	√			《工業爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078-1996) 標準	≤1 (級)
	兰化爐廢氣出口	DA029	二氧化硫	1	3	√	√			《關於印發<浙江省工業爐窯大氣污染綜合 治理實施方案>的通知》(浙環函 [2019]315號) 中的要求“暫未制訂行業 排放標準	<200mg/m ³
			氮氧化物	1	3	√	√				<300 mg/m ³
			顆粒物	1	3	√	√				<30mg/m ³
			林格曼黑度	1	3	√	√			《工業爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078-1996) 標準	≤1 (級)
	鍋爐	DA027	二氧化硫	1	3	√				《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271- 2014) 表3大氣污染物特別排放限值，其 中NO _x 執行《關於印發<2019年嘉興市區大 氣污染質量攻堅方案>的通知》(嘉生態示 范市創[2019]7號) 要求	< 50 mg/m ³
			氮氧化物	1	3				√		<30 mg/m ³
			低濃度顆粒物	1	3	√					<20 mg/m ³
			林格曼黑度	1	3	√					≤1 (級)
	食堂油煙		油煙	1	3		√			GB18483-2001 飲食業油煙排放標準 排 氣筒高度不低於15米	<2 mg/m ³

无组织废气	厂界四周		非甲烷总烃	1	3	√	√		《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/ 2146-2018) 表9企业边界大气污 染物浓度限值	<4 mg/m³
	厂界四周		臭气浓度	1	3	√	√		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554- 93) 表1中的二级新扩改建标准值	<20 mg/m³
	厂界四周		氨	1	3	√	√			<1.5 mg/m³
	厂界四周		硫化氢	1	3	√	√			<0.06 mg/m³
	厂界四周		总悬浮颗粒物	1	3	√	√		《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表2无组织监控浓度排放限值	<1 mg/m³
	厂区内(电泳车间门口1米处)		非甲烷总烃(时 均)(瞬时)	1	3	√			《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) 表A.1无组织排放限值	10mg/m3(时均)、 30mg/m3(瞬时)
	厂区内(离心浇铸机车间门口1米 处)		总悬浮颗粒物	1	3	√			《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) 表A.1无组织排放限值	5mg/m3
	厂区内(冲焊配套车间矽钢片废 料坑1米处)(单独出报告)		非甲烷总烃(时 均)(瞬时)	1	3	√			《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) 表A.1无组织排放限值	10mg/m3(时均)、 30mg/m3(瞬时)
	厂区内(冲焊配套车间水喷淋设 备1米处)(单独出报告)		臭气浓度	1	3	√			《恶臭污染物排放标准》(GB 14554- 93) 表1中的二级新扩改建标准值	<20 mg/m³
	厂区内(污水站1米处)(单独出 报告)		臭气浓度	1	3	√			《恶臭污染物排放标准》(GB 14554- 93) 表1中的二级新扩改建标准值	<20 mg/m³
废水	污水站总排口	DW001	悬浮物	1	3			√	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准	<400 mg/L
	污水站总排口		色度	1	3			√		/
	污水站总排口		五日生化需氧量	1	3			√		<300 mg/L
	污水站总排口		石油类	1	3			√		<20 mg/L
	污水站总排口		总锰	1	3			√		<5 mg/L
	污水站总排口		阴离子表面活性 剂	1	3			√		<20 mg/L
	污水站总排口		总铝	1	3			√	《电镀水污染物排放标准》(DB 33/2260-2020) 标准限值	<2 mg/L
	污水站总排口		总氮	1	3			√	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) B级	<70 mg/L

	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	DW012	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	DW013	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	DW014	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	DW015	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	DW016	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	YS016	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
雨水	雨水排放口	YS017	pH值	1	3			√		《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√			<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√			<100mg/L
噪声	厂界（东、南、西）		噪声	1	6			√		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类	65（昼间）、55（夜间）
	厂界（北）		噪声	1	2			√		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类	（北厂界70昼间）、（北厂界55夜间）
	污水站总排口		pH值	1	3				√	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	6-9

废水比对	污水站总排口		化学需氧量	1	3				√	表4三级标准	<500 mg/L
	污水站总排口		氨氮	1	3				√	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1排放限值	<35mg/L
	污水站总排口		总磷	1	3				√		<8mg/L